SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2760 /YCBG-BV

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 16/11/2026 về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: **Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sửa chữa điện dân dụng của bệnh viện quý IV năm 2026, 2027** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534.

Email liên hệ: *quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website *https://muasamcong.mof.gov.vn*)

Tài liệu báo giá bao gồm:

- Báo giá: nhập thông tin theo mẫu trên hệ thống;

- Tài liệu liên quan đến hàng hóa, hồ sơ pháp lý: đính kèm tại mục Tài liệu khác trên hệ thống.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 26/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26/11/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sửa chữa điện dân

dụng của bệnh viện quý IV năm 2026, 2027

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Thanh toán nhiều đợt. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu theo từng đợt.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu liên quan đến hàng hóa;… trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện;
- Lưu: VT, QT, TCKT, HĐMS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC:
NỘI DUNG MUA SẮM VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ PHỤC VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG CỦA BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2026, 2027

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2760/YCBG-BV ngày 19 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Ắc quy 200Ah	- Dung lượng: 200Ah - Điện áp: 12V - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Chủng loại: Ắc quy nước	Cái	2
2	Aptomat 20A không cài	- Điện áp: 220V-240V/50Hz - Số cực: 2P - Dòng cắt danh định:1,5 kA - Chất liệu: nhựa chịu nhiệt, chống cháy - Dòng điện định mức: 20A - Chủng loại: Không cài 2 cực	Cái	45
3	Băng dính điện	- Chất liệu: Nhựa PVC - Chiều rộng: 18 mm ±5% - Chiều dài: 27 m ±5% - Độ dày: ≥ 0,18 mm - Màu sắc: Đen - Đặc điểm: Cách điện, chống cháy	Cuộn	120
4	Bộ đèn Led tuýp 0,6m	- Công suất: 10W - Điện áp: 220V/50Hz - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 614x34x49 (mm) ± 5mm - Loại: Bóng Led tuýp - Màu ánh sáng: ≥ 3000K - Quang thông: ≥ 1000lm - Chất liệu: Nhựa, thủy tinh, hợp kim - Bao gồm: bóng đèn và máng	Bộ	25
5	Bộ đèn Led tuýp 1,2m	- Công suất: 20W - Điện áp: 220V/50Hz - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1222x35x51 (mm) ± 5mm - Loại: Bóng Led tuýp - Màu ánh sáng: ≥ 3000K - Quang thông: ≥ 2400lm - Chất liệu: Nhựa, thủy tinh, hợp kim - Bao gồm: bóng đèn và máng	Bộ	100
6	Bóng đèn Led tròn 12W	- Công suất: 12 w - Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz - Quang thông: ≥ 1140 lm	Cái	50

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Nhiệt độ màu: ≥ 3000K - Kích thước: Ø70x138 mm - Quy cách: đui xoay		
7	Bóng đèn Led tuýp 1,2m	- Công suất: 20 W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: ≥ 2.400 lm - Nhiệt độ màu: ≥ 3000K - Kích thước: Ø27x121 mm - Chất liệu: Thủy tinh, nhựa, hợp kim	Cái	185
8	Bút thử điện	- Điện áp kiểm tra: 100-500 VAC - Kích thước: Chiều dài 160 mm ±2% - Chất liệu: Nhựa, thép	Cái	8
9	Dây điện đôi 2x1,5mm²	- Kết cấu : 02 lõi, gồm nhiều sợi nhỏ. Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cách điện. - Tiết diện: 2x1,5mm². - Cấp điện áp: 300/500V - Quy cách: Nguyên cuộn	Mét	100
10	Dây điện đôi 2x2,5mm²	- Kết cấu : 02 lõi, gồm nhiều sợi nhỏ. Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cách điện. - Tiết diện: 2x2,5mm². - Cấp điện áp: 300/500V - Quy cách: Nguyên cuộn	Mét	450
11	Đầu nối điện âm	- Điện áp: 220V - Dòng điện danh định: 16A - Công suất: ≥ 2200W - Chất liệu: Nhựa cách điện, đồng	Cái	30
12	Đèn Led Panel trần cài	- Công suất: 50W - Điện áp: 150-250V - Tần số: 50 Hz - Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K - Quang thông: ≥ 5500lm - Kích thước (DàixRộngxCao): (600x600x10) mm ± 5mm - Chủng loại: Trần cài	Bộ	75
13	Đèn Led Panel trần thả	- Công suất: 50 W - Điện áp: 150-250 V - Tần số: 50 Hz - Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K - Quang thông: ≥ 5500lm - Kích thước (DàixRộngxCao): (600x600x10) mm ± 5mm - Chủng loại: Trần thả	Bộ	75
14	Đèn pin	- Kiểu dáng: Thân đèn hình trụ dài, đèn cầm tay - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	82

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Nguồn điện: (220V-240V/ 50Hz-60Hz) - Công suất: 5W - Loại pin: Pin sạc - Chiếu sáng liên tục ≥ 1 giờ - Số lượng bóng Led: ≥ 1		
15	Đèn tích điện	- Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Nguồn điện sạc: (220V-240V/50Hz-60Hz) - Công suất: 20W - Loại : Pin sạc, bóng Led - Chiếu sáng liên tục (sạc đầy pin): ≥ 4 giờ - Kiểu dáng: Có quai xách, hình trụ đứng, có chân đế, di động được	Cái	16
16	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim	- DCV: 0,3V/3/12/30/120/300/600 V ± 2,5% - ACV: 30/120/300/600 V ± 2,5% - DCA: 60 µa/30m/300mA ± 3% - Ω : 0-3 k-ohm ± 3% - Kiểm tra nguồn: 0,9 – 1,8V ± 6% - Kích thước : 95x141x39 mm ± 5%	Cái	5
17	Đồng hồ vạn năng điện tử	- DCV: 0,3V/3/12/30/120/300/600 V ± 2,5% - ACV: 30/120/300/600 V ± 2,5% - DCA: 60 µa/30m/300mA ± 3% - Ω : 0-3 k-ohm ± 3% - Kiểm tra nguồn: 0,9 – 1,8V ± 6% - Kích thước : 95x141x39 mm ± 5%	Cái	3
18	Hạt công tắc 1 chiều	- Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz - Chất liệu: Nhựa ABS, hợp kim - Tiếp điểm đồng - Chủng loại: Hạt tròn - Phù hợp với mặt công tắc S18 Sino	Cái	50
19	Hộp số quạt trần điện cơ	- Điện áp: 220V/50Hz - Cấp độ số: 5 số - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao) = (13x8x4) cm ± 2% - Loại điều khiển: Vặn nút xoay cơ	Cái	55
20	Kìm cắt dây điện	- Kích thước: 25 cm ± 2% - Chất liệu: Thép hợp kim - Quy cách: Cán tay cầm bọc nhựa cách điện	Cái	5
21	Kìm điện	- Kích thước: 19 cm ± 2cm - Chất liệu: Thép hợp kim - Quy cách: Cán tay cầm bọc nhựa cách điện	Cái	7
22	Máng ghen luồn dây điện (39x18)mm	- Chất liệu: Nhựa PVC, tự chống cháy - Kích thước: Chiều dài 2000 mm ± 2% Chiều rộng x dày: 39x18 mm - Màu sắc: Trắng	Cây	200

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
23	Máng ghen luồn dây điện (24x14)mm	- Chất liệu: Nhựa PVC, tự chống cháy - Kích thước: Chiều dài 2000 mm ± 2% Chiều rộng x dày: 24x14 mm - Màu sắc: Trắng	Cây	70
24	Máng ghen luồn dây điện (18x10)mm	- Chất liệu: nhựa PVC, tự chống cháy - Kích thước: Dài 3000 mm ± 2% Chiều rộng x dày: 18x10 mm - Màu sắc: Trắng	Cây	150
25	Máy hút bụi dùng pin 12V	- Công suất hút: (Cao/ Thấp/ Tiêu chuẩn) = (28/19/5)W - Điện thế pin: 12V - Lực hút: 4,6 kPa ± 5% - Dung tích chứa bụi: 350ml ± 5% - Quy cách: máy bao gồm thân máy, pin, bộ sạc đi kèm, bộ lọc có thể giặt sạch	Cái	6
26	Ổ cắm điện nổi đôi	- Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz - Chủng loại: Tiếp điểm tiếp xúc bằng đồng - Chất liệu: Vỏ nhựa cách điện ABS	Cái	50
27	Ổ cắm đôi 2 chấu	- Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz - Tiếp điểm tiếp xúc bằng đồng, Vỏ nhựa cách điện, chịu nhiệt, chống cháy - Dòng điện định mức: 16 A	Cái	75
28	Ổ cắm nối kéo dài	- Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Quy cách: ≥ 6 ổ (2 - 3 chấu), 1 công tắc nguồn - Chiều dài dây: ≥ 5 mét - Công suất: 2200W	Cái	25
29	Ống ruột gà	- Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính ngoài: 20 mm - Màu sắc: Trắng - Chiều dài cuộn: 50 m ±5%	Cuộn	3
30	Quạt trần điện cơ	- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 75W - Số cấp tốc độ: ≥ 5 tốc độ - Kích thước sải cánh: 1400mm ± 5mm - Quy cách: Loại điện cơ, có hộp số, 3 cánh sắt - Chất liệu: Nhựa, sắt, hợp kim	Cái	20
31	Tô vít 4 múi đóng	- Kích thước: M8 x 250 (mm) ±2% - Chất liệu: Thép hợp kim loại tốt - Quy cách: Mũi vít có khả năng chống rỉ sét, chống mài mòn, cán cầm là vật liệu cách điện, chống trượt	Cái	6

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
32	Tô vít dẹt đóng	- Kích thước: M8 x 250 (mm) ±2% - Chất liệu: Thép, hợp kim - Quy cách: Mũi vít có khả năng chống rỉ sét, chống mài mòn, cán cầm là vật liệu cách điện, chống trượt	Cái	1
33	Tô vít điện 2 đầu	- Kích thước: M6 x 200 (mm) ±2% - Chất liệu: Thép, hợp kim - Quy cách: Mũi vít có khả năng chống rỉ sét, chống mài mòn, cán cầm là vật liệu cách điện, chống trượt	Cái	9
34	Tụ điện 1,5µF	- Dung lượng: 1,5 µF - Điện áp định mức: 450 VAC - Loại hình hộp có dây nối	Cái	25
35	Tụ quạt trần 2,2µF	- Dung lượng: 2,2 µF - Điện áp định mức: 450 VAC - Loại hình hộp có dây nối	Cái	190
36	Vòng bi 6203	- Kích thước: Đường kính trong (d): 17 mm Đường kính ngoài (D): 40 mm Độ dày (B): 12 mm - Loại vòng bi: Rãnh sâu 1 hàng, Phù hợp với quạt trần Điện cơ	Cái	30